порядок монтажа

- Снимите запасное колесо.
- Приспустите глушитель.
- Закрепите кронштейны на лонжеронах в соответствии с рисунком, крепеж не затягивать.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все крепежные элементы.
- Смонтируйте шар ТСУ и кронштейн розетки.
- Закрепите глушитель.
- Установите запасное колесо.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских.

ВНИМАНИЕ!

Ваше ТСУ комплектуется быстросъёмным шаром. При открытии заднего борта автомобиля убедитесь, что шар снят, т.к. при установленном шаре Вы можете повредить борт автомобиля.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.



ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

Коробка упаковочная	
Болт M10 x 1,25 x 35	7 шт.
Шплинт игольчатый 04 E	1 шт.
Болт М10 х 1,25 х 40	3 шт.
Болт M12 x 40	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	10 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт
Шайба 10 увелич.	6 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	6 шт.
Шар тип Е БАФ-8001	1 шт.
Уголок 4155.00.00.03	1 шт.
Палец 4165.00.00.00.01	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Комплектность изделия		
Балка ТСУ в сборе	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Держатель шара в сборе	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Коробка упаковочная	1 шт.	
Упаковка	1	
полиэтиленовая	шт.	

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCУ установлено на автомобиль:				
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.				
М.П	Дата установки	Подпись		

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа

41 65 E **MITSUBISHI OUTLANDDER** XL X











Bosal Autoflex Russia **BAR 28**

2007 ⇒ 2012

2175 KΓ.

1500 KΓ.

50 КГ.

Вес нетто 25,5 KT.

8,7 kN.

D



